

Sběrníkový PIR detektor pohybu

Kód: JA-110P

JA-110P je sběrníkový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.



Popis produktu:

Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou

- JS-7904 - chodbová
- JS-7910 - zvířecí
- JS-7902 - záclonová

Stupeň odolnosti k falešným poplachům je nastavitelný ve dvou úrovních.

Detektor je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Indikace inteligentní paměti SMART MEMORY (SMI) poskytuje vizuální ověření spuštěného detektoru přes LED kontrolku. Indikace SMI je vymazatelná prostřednictvím klávesnice.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba (klidová)	5 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu (maximální)	10 mA
Doporučená instalační výška	2,5 m nad úrovní podlahy
Úhel detekce/detekční pokrytí	110 °/12 m (se základní čočkou)
Rozměry	60 x 95 x 55 mm
Hmotnost	75 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Telefication B.V.

Splňuje

ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN
50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 50581, T031
