

Bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu

Kód: JA-182SH

Detektor má dva režimy činnosti. Režim detekce otřesu (vibrací) dveří, oken, lehkých přiček apod. indikuje pokus o jejich překonání hrubou silou. Režim detekce náklonu může zase indikovat nežádoucí manipulaci s cenným předmětem.



Popis produktu:

Detektor používá polovodičový tříosý akcelerometr s digitálním výstupem. Digitální zpracování signálů zaručuje velkou odolnost vůči falešným poplachům. Detektor je napájen z baterie a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace:

Napájení	Lithiová baterie typ CR123A (3,0 V/1,4 Ah) Upozornění: Baterie není součástí balení
Typická životnost baterie	cca 2 roky (pro max. 20 aktivací denně a zapnutém šetřícím režimu)
Detekovaný náklon (podle nastavení)	10 ° – 45 °
Komunikační pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Rozměry	75 x 31 x 26 mm
Prostředí dle ČSN EN 50131-1, třída	II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 až +40 °C
Zabezpečení	stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 , ČSN EN 50131-5-3, ČSN CLC/TS 50131-2-8
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
Podmínky provozování	ČTÚ VO-R/10/