

# Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty

Kód: JA-110ST

Sběrníkový detektor požáru JA-110ST (optická a teplotní detekce) detekuje požár v obytných a komerčních budovách. Umožňuje nastavení detekce: optická a teplotní, optická nebo teplotní, pouze optická nebo pouze teplotní.



## Popis produktu:

Detektor je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Indikace inteligentní paměti SMART MEMORY (SMI) poskytuje vizuální ověření spuštěného detektoru přes LED kontrolku. Indikace SMI je vymazatelná prostřednictvím klávesnice.

## Technická specifikace:

|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Napájení</b>                                     | ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)                          |
| <b>Proudová spotřeba při záloze (klidová)</b>       | 5 mA                                                          |
| <b>Proudová spotřeba pro výpočet průřezu kabelu</b> | 10 mA                                                         |
| <b>Rozměry</b>                                      | průměr 126 mm, výška 50 mm                                    |
| <b>Hmotnost</b>                                     | 143 g                                                         |
| <b>Detekce kouře</b>                                | optický rozptyl světla                                        |
| <b>Citlivost detektoru kouře</b>                    | $m = 0,11 \div 0,13$ dB/m dle ČSN EN 54-7                     |
| <b>Detekce teploty</b>                              | třída A2 dle ČSN EN 54-5                                      |
| <b>Poplachová teplota</b>                           | +60 °C až +70 °C                                              |
| <b>Rozsah pracovních teplot</b>                     | -10 °C až +80 °C                                              |
| <b>Splňuje</b>                                      | ČSN EN 54-5, ČSN EN 54-7<br>dále ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 |
| <b>Doporučený vrut</b>                              | 2x o 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)                            |