

Bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID

Kód: JA-153E

JA-153E je obousměrně komunikující bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty.



Popis produktu:

Umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů.

Implementovaná funkce inteligentní rádiové aktivace vstupem Smart Radio Wake-up (SRW) umožňuje automatické ukončení režimu spánku zajištěném systému během příchodového zpoždění.

Modul je napájen alkalickými bateriemi.

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace:

Napájení	2 ks alkalické baterie typ LR6 (AA) 1,5 V Upozornění: Baterie nejsou součástí balení
Typická životnost baterie	1 – 2 roky dle nastavení
Komunikační pásmo	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	16 mW
Komunikační dosah	cca 200 m (volný terén)
Příkon při použití externího napájení	0,5 W
RFID	125 kHz
Rozměry	102 x 96 x 33 mm
Hmotnost	200 g
Klasifikace	stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3
Prostředí dle ČSN EN 50131-1	II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300 330, ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
Podmínky provozování	ČTÚ č. VO-R/10