

Sběrníkový PIR detektor pohybu s kamerou

Kód: JA-120PC



Kromě samotné detekce pohybu detektor zároveň verifikuje příčinu poplachu snímkem v rozlišení až 640x480 bodů. Díky foto-verifikaci uživatel v MyJABLOTRON snadno rozliší, zda se jedná o planý poplach nebo událost vyžadující zásah. Pro viditelnost ve zhoršených světelných podmínkách je detektor vybaven bleskem, jehož nastavení je individuální. Pořízení snímku tak může být při různých událostech diskrétní nebo naopak záměrně upoutat pozornost.

Popis produktu:

Snímek může být pořízen v reakci na:

- Vlastní poplach z detektoru (série snímků navázaná na detekci pohybu v zajištěném stavu)
- Poplach z požárního detektoru ve stejné sekci (detektor automaticky pořídí snímek v okamžiku vyhlášení požárního poplachu)
- V reakci na přiřazené PG (např. při otevření dveří nebo jiné události definované montážním technikem)
- Vyžádání uživatelem z aplikace (manuální vytvoření snímku pro vzdálený náhled do objektu)

Okamžitě po pořízení snímku je fotografie automaticky zaslána na Cloud JABLOTRON v omezené kvalitě (320x240 bodů) pro co nejrychlejší přenos. Fotografie se v MyJABLOTRON automaticky uloží do historie událostí i galerie médií. Uživatel si následně může vyžádat stažení snímku v úplné kvalitě (640x480 bodů).

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny, 12 V DC (9...15 V)
Jmenovitý odběr proudu	5 mA
Maximální odběr proudu	250 mA
Doporučená instalační výška	2,5 m nad úrovní podlahy
PIR úhel detekce/detekční pokrytí	55 ° / 12 m (základní čočka)
Úhel zorného pole kamery	43 °
Dosah blesku	max. 3 metry
Rozlišení kamery	LQ 320*240; HQ 640*480 bodů
Velikost snímku LQ / HQ (typicky)	2-10 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB)
Čas přenosu snímku LQ do ústředny (typicky)	do 20 sec. (10 sec.)
Typický čas předání snímku LQ na server	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Rozměry, hmotnost	110 x 60 x 55 mm, 102 g
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C

Prostředí	vnitřní všeobecné
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II. (dle EN 50131-1)
Splňuje	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Doporučený vřut	2x  ø 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)