

Bezdrátová 4paprsková infra závora

Kód: JA-151IR

Bezdrátová 4paprsková infra závora JA-151IR je určena k indikaci narušení prostoru.



Popis produktu:

Jedná se o výrobek firmy Optex, doplněný vysílači kompatibilními se systémem JABLOTRON 100+.

Čtyř-paprsková optika zajišťuje vysokou odolnost proti falešným poplachům nebo nežádoucí detekci malých živočichů. Závora obsadí v systému dvě pozice. Rádiové vysílače pravidelně hlásí svůj stav kontrolním přenosem ústředně systému. Detektor je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Baterie není součástí výrobku.

Technická specifikace:

Napájení	4x (8x) Lithiová baterie typ LSH20 (3,6 V/13 Ah) Upozornění: Baterie nejsou součástí balení
Proudová spotřeba (jmenovitá/maximální)	765 µA/50 mA
Průměrná doba životnosti baterií	cca 3 roky* (6 let)* * při nastaveném šetřícím režimu 120 s
Pracovní kmitočet	868,1 MHz, protokol Jablotron
Radiový dosah - vzdálenost od ústředny	až 300 m na přímou viditelnost
Parametry závory Optex	
Vzdálenost jednotek závory	max. 100 m
Montážní výška závory	0,7 - 1,0 m
Rychlost pohybu objektu	dle nastavení
Krytí detektoru	IP65
Max. relativní vlhkost prostředí	95 %

Váha (přijímač + vysílač)	3300 g
Třída prostředí dle ČSN EN 50131-1	IV
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +60 °C
Stupeň zabezpečení	dle OPTEx
Splňuje	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
Podmínky provozování	ČTÚ VO-R/10