

Bezdrátový venkovní dvouzónový PIR detektor - záclona

Kód: JA-157P

Bezdrátový venkovní PIR detektor JA-157P se záclonovou charakteristikou čoček je určen k indikaci narušení venkovního prostoru člověkem.



Popis produktu:

Jedná se o dvouzónový venkovní detektor firmy Optex, s úhlovou šíří detekční zóny jen 5°, který je velmi vhodný k hlídání prostor, jako jsou balkóny, francouzské dveře, terasy apod. Je doplněný vysílačem, kompatibilním se systémem JABLOTRON 100+.

Detektor je osazen optikou se dvěma paprsky, s vysokou odolností proti falešným poplachům a detekci malých živočichů. Detektor má funkci antimasking – ochranu proti zastínění výhledu. Detektor je vybaven třemi ochrannými kontakty (tamper), jeden na detekční a dva na vysílací části, které okamžitě hlásí otevření detektoru, nebo utržení z montáže.

Technická specifikace:

Napájení	Lithiová baterie typ CR123A (3,0 V/1,4 Ah)
	Upozornění: Baterie není součástí balení

Proudová spotřeba (jmenovitá / maximální)	30 µA / 53 mA
--	---------------

Průměrná doba životnosti baterie	cca 3 roky (šetřící režim 120 s)
---	----------------------------------

Pracovní kmitočet	868,1 MHz, protokol Jablotron
--------------------------	-------------------------------

Dosah - vzdálenost od ústředny	až 300 m na přímou viditelnost
---------------------------------------	--------------------------------

Parametry detektoru Optex

Detekční charakteristika	2 nebo 5 m/5°
---------------------------------	---------------

Montážní výška detektoru	0,8 – 1,2 m
---------------------------------	-------------

Rychlost pohybu objektu	0,3 – 1,5 m/s
--------------------------------	---------------

Krytí detektoru	IP55
------------------------	------

Třída prostředí	IV dle ČSN EN 50131-1
------------------------	-----------------------

Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +60 °C
---------------------------------	------------------

Max. relativní vlhkost prostředí	95%
Stupeň zabezpečení	dle OPTEx
Splňuje	ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4,
ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1	
Rozměry	52 x 176 x 66 mm
Hmotnost	180 g
Podmínky provozování	ČTÚ VO-R/10