

Sběrníková siréna venkovní

Kód: JA-111A-BASE-RB

Slouží pro venkovní indikaci poplachu a současně jako předsunutý detektor sabotáže. Náhrada za JA-111A – Nutné doobjednat i vrchní plast JA-1X1A-C-WH



Popis produktu:

Využit lze též pro doplňkovou akustickou signalizaci. Siréna obsahuje zálohovací akumulátor pro případ, že by pachatel přerušil přívodní kabel.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	5 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	50 mA
Záložní akumulátor	NiCd pack 4,8 V/1800 mAh životnost cca 3 roky Upozornění: Baterie nejsou součástí balení
- minimální hodnota napětí na aku při zátěži	4,0 V
- maximální hodnota napětí	6,0 V
opakovaně použitelný upevňovací pásek akumulátoru	
Siréna piezo elektrická	110 dB/m (při plně dobitém akumulátoru)
Rozměry (s krytem)	200 x 300 x 70 mm
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2
dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4
Třída prostředí IV.	venkovní všeobecné -25 °C až +60 °C
Stupeň krytí	IP44
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1, ČSN EN 50581