

Bezdrátové multifunkční relé na DIN lištu

Kód: AC-160-DIN



V případě naučení multifunkčního relé do ústředny systému JABLOTRON 100+ kopíruje zvolené PG výstupy. Avšak relé může být instalováno jako plně autonomní zařízení, reagující na aktivaci jednosměrných detektorů řady JA-15x.

Popis produktu:

V tomto případě relé reaguje dle zvoleného režimu pro daný detektor (režimy: kopíruj s přesahem, impuls, změň stav, vypni a blokuj). Rovněž lze provozovat kombinovaně, kdy relé kopíruje sepnutí PG výstupu z ústředny či reaguje na aktivace detektorů naučených v multifunkčním relé. Poskytuje galvanicky i bezpečnostně oddělené přepínací kontaktní relé pro spínání silových zátěží 230V/16A. V systému zabírá jednu pozici.

Technická specifikace:

Jmenovité napájecí napětí	230 V/50 Hz
Vlastní příkon při 230V AC (min/max)	0,5W/1,7 W
Pracovní frekvence	868,1 MHz, protokol Jablotron
Anténa:	vnitřní s možností připojení vnější antény, typ AN-868
Zatížitelnost kontaktů MFR - třída ochrany II:	
Maximální spínané napětí	250 V AC
Odporová zátěž ($\cos\varphi=1$)	max. 16 A
Indukční, kapacitní zátěž ($\cos\varphi=0,4$)	max. 8 A
Halogenové osvětlení	max. 1000 W
Minimální DC spínaný výkon	0.5 W
Průřez připojovaných vodičů:	max. 2 x 1,5 mm ² ; max. 1 x 2,5 mm ²
Krytí	IP-20 (dle ČSN 65529), IP-40 (s krycím panelem)
Rozměry	18 x 90 x 64 mm
Hmotnost	65 g
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C, RV 75% nekondenzující
Ve shodě s	ČSN ETSI EN 300 220-1, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1, ČSN EN 50581
Provozní podmínky	Všeobecné oprávnění ČTÚ č VO-R/10