


Sběrníkový modul pro obsluhu elektrického zámku

Kód: JA-120N

Modul JA-120N slouží pro napájení a ovládání elektromagnetických zámků a propouštěcích systémů ze sběrnice systému. Má instalovány akumulátory, které zajistí počáteční proudový impuls potřebný pro otevření el. zámků.



Popis produktu:

JA-120N lze s výhodou použít všude tam, kde je obtížné instalovat externí zdroj napájení pro ovládání el. zámků. Modul reaguje na PG výstup ústředny nebo jej lze aktivovat tlačítkem zapojeným do vstupu IN (to lze volitelně blokovat zajištěním sekce). Modul je adresovatelný a obsazuje v systému jednu pozici.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny (9 ... 14 V) 3x NiMh dobíjecí akumulátor typ AA Eneloop 1900 mAh Upozornění: Akumulátory nejsou součástí balení
Externí napájení	+12 V
Proudová spotřeba	
- jmenovitá pro výpočet zálohy	10 mA
- maximální pro volbu kabelu	60 mA
Zatížení výstupu DOOR (akumulátory Eneloop)	
- pulzní (1s)	600 mA
- trvalé	300 mA
Rozměry	90 x 90 x 35 mm
Hmotnost	185 g
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Klasifikace	stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3,
Prostředí dle	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022