


Bezdrátové multifunkční relé do montážní krabice

Kód: AC-160-C

Bezdrátové multifunkční relé je komponentem systému JABLOTRON 100+. V případě naučení do ústředny relé kopíruje zvolené PG výstupy.



Popis produktu:

Relé může být instalováno i jako autonomní zařízení reagující na aktivaci jednosměrných bezdrátových detektorů řady JA-15x. V tomto případě relé sepne dle režimu zvoleného pro daný detektor (5 volitelných režimů: kopíruj s přesahem, impuls, změň stav, vypni a blokuj). Poskytuje galvanicky i bezpečnostně oddělené spínací relé pro spínání silových zátěží 230 V / 16 A. V systému zabírá jednu pozici.

Technická specifikace:

Jmenovité napájecí napětí	100 - 230 V/50 - 60 Hz
Vlastní příkon při 230 V AC (min/max)	0,2 W/0,7 W
Pracovní frekvence	868,1 MHz, protokol Jablotron
Anténa	vnitřní
Zatížitelnost kontaktů MFR - třída ochrany II:	
- maximální spínané napětí	250 V AC
- odporová zátěž (cosφ=1)	max.16 A
- indukční, kapacitní zátěž (cosφ=0,4)	max. 8 A
- halogenové osvětlení	max. 1000 W
- minimální DC spínaný výkon	0,5 W
Průřez připojovaných vodičů	max. 2 x 1,5 mm ² ; max. 1 x 2,5 mm ²
Krytí	IP-20 (dle ČSN 60529)
Rozměry	49 x 49 x 26 mm, Ø 61 mm
Hmotnost	65 g
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C, RV 75% nekondenzující
Ve shodě s	ČSN ETSI EN 300 220-1, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

