

# Sběrníkový PIR detektor pohybu s fotoverifikační kamerou 90°

Kód: JA-120PC (90)



Kromě samotné detekce pohybu (garantované detekční pokrytí 90 ° / 12 m) detektor zároveň verifikuje příčinu poplachu snímkem v rozlišení až 640x480 bodů. Díky foto-verifikaci uživatel v MyJABLOTRON snadno rozliší, zda se jedná o planý poplach nebo událost vyžadující zásah. Pro viditelnost ve zhoršených světelných podmínkách je detektor vybaven bleskem, jehož nastavení je individuální. Pořízení snímku tak může být při různých událostech diskrétní nebo naopak záměrně upoutat pozornost.

## Popis produktu:

Snímek může být pořízen v reakci na:

- Vlastní poplach z detektoru (série snímků navázaná na detekci pohybu v zajištěném stavu)
- Poplach z požárního detektoru ve stejné sekci (detektor automaticky pořídí snímek v okamžiku vyhlášení požárního poplachu)
- V reakci na přiřazené PG (např. při otevření dveří nebo jiné události definované montážním technikem)
- Vyžádání uživatelem z aplikace (manuální vytvoření snímku pro vzdálený náhled do objektu)

Okamžitě po pořízení snímku je fotografie automaticky zaslána na Cloud JABLOTRON v omezené kvalitě (320x240 bodů) pro co nejrychlejší přenos. Fotografie se v MyJABLOTRON automaticky uloží do historie událostí i galerie médií. Uživatel si následně může vyžádat stažení snímku v úplné kvalitě (640x480 bodů).

## Technická specifikace:

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Napájení</b>                                    | ze sběrnice ústředny, 12 V DC (9-15 V) |
| <b>Jmenovitý odběr proudu</b>                      | 5 mA                                   |
| <b>Maximální odběr proudu</b>                      | 250 mA                                 |
| <b>Doporučená instalační výška</b>                 | 2,5 m nad úrovní podlahy               |
| <b>PIR úhel detekce / detekční pokrytí</b>         | 90 ° / 12 m (základní čočka)           |
| <b>Úhel zorného pole kamery</b>                    | 90 °                                   |
| <b>Dosah blesku</b>                                | max. 3 metry                           |
| <b>Rozlišení kamery</b>                            | LQ 320*240; HQ 640*480 bodů            |
| <b>Velikost snímku LQ / HQ (typicky)</b>           | 2-20 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB)       |
| <b>Čas přenosu snímku LQ do ústředny (typicky)</b> | do 20 sec. (10 sec.)                   |
| <b>Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně)</b> | do 130 sec. (60 sec.)                  |
| <b>Typický čas předání snímku LQ na server</b>     | 15 s / GPRS; 2 s / LAN                 |
| <b>Průměrná provozní vlhkost</b>                   | 75% RH, bez kondenzace                 |

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozměry, hmotnost</b>        | 110 x 60 x 55 mm, 102 g                                                                                              |
| <b>Rozsah pracovních teplot</b> | -10 °C až +40 °C                                                                                                     |
| <b>Prostředí</b>                | vnitřní všeobecné                                                                                                    |
| <b>Certifikační orgán</b>       | Trezor Test s.r.o. (č. 3025)                                                                                         |
| <b>Klasifikace</b>              | stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II. (dle EN 50131-1)                                                          |
| <b>Splňuje</b>                  | EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000                                                         |
| <b>Doporučený vrut</b>          | 2x  ø 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava) |