


Sběrníkový modul ovládání systému

Kód: JA-111H-AD TRB

Modul slouží k připojení libovolného ovládacího zařízení (s kontaktními nebo pulzními výstupy) do systému JABLOTRON 100+ a poskytuje pro něj napájení ze sběrnice ústředny. Tento vestavný modul lze umístit přímo do ovládacího zařízení.



Popis produktu:

Jeden vstup modulu má pevnou reakci Sabotáž, na druhém vstupu lze zvolit z několika druhů reakcí zajištění a třetí vstup slouží buď k hlášení poruchy připojeného zařízení, nebo lze využít jako druhý ovládací vodič s pevně nastavenou reakcí "Odjisti".

Modulem lze ovládat programovatelné výstupy PG.

Umožňuje nastavení minimální doby aktivace pro ovládání (0,1 s - 300 s).

Modul má pulzní aktivaci pro dvojvodičové ovládání i stavové ovládání pro jednovodičové ovládání.

Modul je komponentem systému JABLOTRON 100+, je adresovatelný a obsazuje v systému jednu pozici.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba - jmenovitá pro výpočet zálohy	8 mA všechny vstupy spojeny s GND (+ spotřeba připojených zařízení)
Proudová spotřeba - maximální pro volbu kabelu	12 mA (+ spotřeba připojených zařízení)
Maximální přípustné zatížení připojeným ovládačem	50 mA
Rozměry	16 x 30 x 12 mm
Hmotnost	8 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
- dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
- prostředí	vnitřní všeobecné
- rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
- průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022