

Sběrníková klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou

Kód: JA-110E

JA-110E je sběrníková klávesnice s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému.



Popis produktu:

Obsahuje 4 funkční klávesy pro ovládání sekcí, PG výstupů a dalších funkcí. Funkční tlačítka slouží současně jako indikátory stavu.

- Klávesnice komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájena.
- Obsahuje vstup pro připojení magnetického detektoru otevření dveří.
- Klávesnice je adresovatelná a zaujímá v zabezpečovacím systému jednu pozici.
- Uživatelsky přívětivé menu umožňuje pohodlné ovládání, správu uživatelů a PG výstupů a procházení historie událostí.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny (9...15 V)
Proudová spotřeba jmenovitá pro výpočet zálohy	30 mA
Proudová spotřeba maximální pro volbu kabelu	110 mA
Typ propojení	Datová sběrnice - nesdílená
Frekvence RFID	125 kHz
Rozměry	120 x 130 x 30 mm
Hmotnost	217 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2 (je-li nastaveno v F-link)
- dle	EN 50131-1, EN 50131-3, T 031
- prostředí	II. vnitřní všeobecné (dle EN 50131-1)
- rozsah provozních teplot	-10 °C až +40 °C
- průměrná provozní vlhkost	75% RH

- certifikační orgán

Trezor Test s.r.o.

Ve shodě sČSN ETSI EN 300 330-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN
EN 60950-1

Podmínky provozováníČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)
