

Sběrníkový stropní PIR detektor pohybu

Kód: JA-115P

Výrobek je sběrníkovým komponentem systému JABLOTRON 100+. Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Oproti standardním PIR detektorům pohybu z řady JABLOTRON 100+ je tento detektor určen pro instalaci na strop.



Popis produktu:

Instalace se provádí na strop a jeho garantované detekční pokrytí je 360° s poloměrem záběru až 5,5 m pro 3,5 m montážní výšky.

Odolnost k falešným poplachům je nastavitelná ve dvou úrovních.

Detektor má pulzní reakci a v systému obsazuje jednu pozici.

Pro automatizační funkce lze zvýšit citlivost detekce v odjištěném stavu systému.

Jako certifikované příslušenství stropních detektorů byla vyvinuta montážní podložka (PLV-P-ST), která zajistí lepší uspořádání kabelu sběrnice v případech, že není možné jej schovat elegantně do podhledu.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba	
- jmenovitá pro výpočet zálohy	2,8 mA
- maximální pro volbu kabelu	30 mA
Doporučená instalační výška	2,5 – 3,5 m nad úrovní podlahy
Detekční pokrytí	360 °/11 m (ve 3,5 m instalační výšky)
Rozměry	O 125 x 40 mm
Hmotnost	120 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhlost	75 % RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 50581