

Sběrníkový kombinovaný PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou

Kód: JA-122PC



Kromě samotné detekce pohybu detektor zároveň verifikuje příčinu poplachu snímkem v rozlišení až 640x480 bodů. Díky foto-verifikaci uživatel v MyJABLOTRON snadno rozliší, zda se jedná o planý poplach nebo událost vyžadující zásah. Pro viditelnost ve zhoršených světelných podmínkách je detektor vybaven bleskem, jehož nastavení je individuální. Pořízení snímku tak může být při různých událostech diskrétní nebo naopak záměrně upoutat pozornost.

Popis produktu:

Snímek může být pořízen v reakci na:

- Vlastní poplach z detektoru (série snímků navázaná na detekci pohybu v zajištěném stavu)
- V reakci na přiřazené PG (např. při otevření dveří nebo jiné události definované montážním technikem)
- Vyžádání uživatelem z aplikace (manuální vytvoření snímku pro vzdálený náhled do objektu)

Okamžitě po pořízení snímku je fotografie automaticky zaslána na Cloud JABLOTRON v omezené kvalitě (320x240 bodů) pro co nejrychlejší přenos. Fotografie se v MyJABLOTRON automaticky uloží do historie událostí i galerie médií. Uživatel si následně může vyžádat stažení snímku v úplné kvalitě (640x480 bodů).

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (8-15 V)
Proudová spotřeba - jmenovitá pro výpočet zálohy	5 mA
Proudová spotřeba - maximální pro volbu kabelu	250 mA (při zvýšené intenzitě blesku)
Doporučená instalační výška	2,5 m nad úrovní podlahy
PIR úhel detekce/délka záběru	90 ° /12 m
Úhel zorného pole kamery	90 °
Dosah blesku	max. 3 metry
Rozlišení kamery	LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 bodů
Velikost snímku LQ/HQ	5-20 kB / 5-64 kB
Čas přenosu snímku LQ do ústředny (typicky)	do 20 sec. (10 sec.)
Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně)	do 130 sec. (60 sec.)
Typický čas předání snímku na server	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Rozměry, hmotnost	150 x 65 x 44 mm, 125 g

Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
- dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2
- rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
- prostředí	vnitřní všeobecné
- certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 55032, ČSN EN 50130-4, ČSN EN IEC 63000
Doporučený vřut	2x  ø 3.5 x 40 mm (zapuštěná hlava)