

# Bezdrátové nástěnné tlačítko

Kód: JA-158J

Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+. Umožňuje využití funkcí tísňového tlačítka, bezdrátového zvonku, anebo ovládání systému či spotřebičů.



## Popis produktu:

Díky obousměrné komunikaci může opticky i akusticky signalizovat potvrzení o provedení povelu. Výrobek je napájen ze dvou baterií CR2032 a je kompatibilní s ústřednami JA-103K, JA-107K.

## Technická specifikace:

<b>Napájení</b>	2 x lithiová baterie, typ CR 2032 (3,0 V/ 0,2 Ah) (Zdroj typu C dle ČSN EN 50131-6) Upozornění: Baterie není součástí balení
<b>Typická životnost baterií</b>	cca 2 roky (při 3 aktivacích denně)
<b>Klidový odběr proudu</b>	5 $\mu$ A
<b>Maximální odběr proudu</b>	40 mA
<b>Detekce nízkého napětí baterií</b>	< 2,4 V
<b>Komunikační frekvence</b>	868,1 MHz, protokol Jablotron
<b>Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)</b>	8 mW
<b>Komunikační dosah</b>	cca 300 m (přímá viditelnost)
<b>Klasifikace</b>	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
<b>Prostředí</b>	vnitřní všeobecné
<b>Stupeň krytí</b>	IP 22
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Průměrná provozní vlhkost</b>	75 % RH, bez kondenzace
<b>Rozměry</b>	80 x 80 x 20 mm
<b>Hmotnost (bez baterií)</b>	58 g
<b>Podmínky provozování</b>	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
<b>Certifikační orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

---

**Splňuje**

ČSN ETSI EN 300 220-1,-2, ČSN EN 55032, ČSN EN 50130 4,  
ČSN EN 62368-1, ČSN EN 62311, ČSN EN 50581, ČSN EN  
50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6,  
ČSN CLC/TS 50131-11, ČSN EN 50134-2

---

**Doporučený vrut**

2 x o3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)

---