

# Sběrníkový optický indikátor sekce

Kód: JA-112I

Indikátor JA-112I signalizuje zajištění sekce nebo aktivaci výstupu PG (1 - 128) rozsvícením červené LED kontrolky. Je přes sběrnici připojen k ústředně.



## Popis produktu:

Není adresovatelný (neobsazuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).

## Technická specifikace:

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Napájení</b>                              | ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ...15 V)            |
| <b>Proudová spotřeba (LED svítí/nesvítí)</b> | 6 mA/3 mA                                           |
| <b>Proudová spotřeba pro volbu kabelu</b>    | 5 mA                                                |
| <b>Rozměry</b>                               | 62 x 36 x 27 mm                                     |
| <b>Hmotnost</b>                              | 26 g                                                |
| <b>Prostředí</b>                             | vnitřní všeobecné                                   |
| <b>Rozsah pracovních teplot</b>              | -10 °C až + 40 °C                                   |
| <b>Průměrná provozní vlhkost</b>             | 75 % RH, bez kondenzace                             |
| <b>Splňuje</b>                               | ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 50581 |