

Sběrníkový silový modul výstupů PG-DIN

Kód: JA-110N-DIN

Modul je určen pro montáž na DIN lištu. Poskytuje přepínací kontakt výstupního silového relé. Může sloužit například k ovládání osvětlení, ventilátoru atd.. Relé je programovatelným výstupem ústředny.



Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12V (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba při záloze (relé rozepnuto/sepnuto)	5 mA/45 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	45 mA
Zatížitelnost kontaktů relé (galvanicky i bezpečnostně odděleny od sběrnice)	třída ochrany II
- Maximální spínané napětí	250 V AC/24 V DC
- Odporová zátěž ($\cos\phi=1$)	max. 16 A
- Indukční, kapacitní zátěž ($\cos\phi=0,4$)	max. 8 A
- Halogenové osvětlení	max. 1000 W
- Stejnosměrný DC	384 W
- Minimální DC spínaný výkon	0,5 W
Průřez připojovaných vodičů	max. 2 x 1,5 mm ² max. 1 x 2,5 mm ²
Rozměry	18 x 90 x 64 mm
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Krytí	IP-20
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
DIN lišta	EN60715