

Bezdrátové multifunkční tísňové tlačítko

Kód: JA-156J

Bezdrátové multifunkční tlačítko JA-156J je určeno k vyvolání tísňového poplachu.



Popis produktu:

Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+. Má čtyři základní možnosti použití:

1. Tísňové tlačítko ovládané rukou
2. Tísňové tlačítko ovládané nohou či kolenem s umístěním pod stůl
3. Detekce poslední bankovky v pokladně či hlídání cenných dokumentů
4. Detekce přítomnosti osoby s volitelným časovačem

Lze doplnit i podložku, která indikuje sabotáž při odejmutí tísňového tlačítka. Díky obousměrné komunikaci je možné opticky i akusticky signalizovat potvrzení o provedení stisku. Je napájen ze dvou AAA baterií. Výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-103K, JA-107K.

Technická specifikace:

Napájení	2x alkalická baterie typ AAA (LR03) 1,5 V/1,1 Ah Upozornění: baterie nejsou součástí balení. (Zdroj typu C dle ČSN EN 50131-6)
Typická životnost baterií	cca 3 roky (při 3 aktivacích denně)
Jmenovitý odběr proudu	20 μ A
Maximální odběr proudu	40 mA
Detekce nízkého napětí baterií	< 2,3 V
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	5 mW
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)

Prostředí	vnitřní všeobecné
Stupeň krytí	IP 22
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Rozměry	66 x 22 x 122 mm
Hmotnost (bez baterií)	88 g
Podmínky provozování	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN ETSI EN 300 220-1,-2, ČSN EN 55032, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 62311, ČSN EN 50581, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6, ČSN CLC/TS 50131-11, ČSN EN 50134-2
Doporučený vrut	4 x o3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)