

Bezdrátová siréna vnitřní

Kód: JA-150A II

Bezdrátová siréna pro vnitřní prostředí JA-150A II je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému.



Popis produktu:

Je vybavena tlačítkem s programovatelnými funkcemi.

Je adresovatelná a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace:

Napájení	110 - 230 V/50 – 60 Hz, 0,6 W, třída ochrany II
Max. průřez připojovacích vodičů	1,5 mm ²
Doba zálohování/dobití akumulátoru	min. 24 h/max 72 h
Typ akumulátoru	BAT-3V2-CR2/LiFePo4 Upozornění: Akumulátor není součástí výrobku.
Akumulátor/životnost	3,2 V; 400 mAh/3 roky
Akumulátor/minimální napětí při zátěži	3,0 V
Akumulátor/maximální napětí bez zátěže	3,6 V
Komunikační kmitočet	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Klasifikace	Stupeň zabezpečení 2/Třída prostředí II
- dle	ČSN EN 50131-1
- akustický výkon při poplachu	100 dB/1 m (±5 dB/1 m)
- záložní zdroj	typ W/24h záloha
- pracovní prostředí	vnitřní všeobecné
- rozsah provozních teplot	-10 °C až +40 °C
- průměrná provozní vlhkost	75 % RH, nekondenzující
- certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Stupeň krytí	IP43 dle ČSN EN 60529

Rozměry	80 x 80 x 35 mm
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4+A1:2014, ČSN EN 55032:2015, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50581:2012, ČSN EN 50131-4, ČSN EN 50131-6
Podmínky provozování	ČTÚ č. VO-R/10