

# Bezdrátové tísňové tlačítko na ruku

Kód: JA-157J

Tísňové tlačítko JA-157J může dálkově aktivovat tísňový poplach nebo obsluhovat různá zařízení. Je určeno zejména pro přivolání pomoci – jako osobní tísňové tlačítko.



## Popis produktu:

Tlačítko má velkou variabilitu uchycení. Lze nosit na ruce podobně jako hodinky, dále jako přívěšek na krk a v neposlední řadě jej lze připevnit na montážní plochu, a to díky jednoduché podložce. Výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-103K a JA-107K.

## Technická specifikace:

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Napájení                              | lithiová baterie typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)                  |
| Typická životnost baterie             | cca 3 roky (při 1 aktivaci denně)                            |
| Klidový odběr proudu                  | 6 $\mu$ A                                                    |
| Maximální odběr proudu                | 40 mA                                                        |
| Komunikační frekvence                 | 868,1 MHz, protokol Jablotron                                |
| Maximální radiofrekvenční výkon (ERP) | 5 mW                                                         |
| Komunikační dosah                     | cca 300 m (přímá viditelnost)                                |
| Rozměry (bez příslušenství)           | 41 x 41 x 13 mm                                              |
| Hmotnost (bez příslušenství)          | 20 g                                                         |
| Klasifikace                           | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) |
| Prostředí                             | vnitřní všeobecné                                            |
| Stupeň krytí                          | IP 65                                                        |
| Rozsah pracovních teplot              | -10 °C až +40 °C                                             |
| Průměrná provozní vlhkost             | 75 % RH, bez kondenzace                                      |
| Podmínky provozování                  | dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10                     |
| Certifikační orgán                    | Trezor Test s.r.o. (č. 3025)                                 |

---

**Splňuje**

ČSN ETSI EN 300 220-1,-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032,  
ČSN EN 62368-1, ČSN EN 62311, ČSN EN 50581, ČSN EN  
50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6,  
ČSN EN 50134-2

---