

Sběrníková siréna vnitřní

Kód: JA-110A

Sběrníková siréna pro vnitřní prostředí JA-110A je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému.



Popis produktu:

Siréna je vybavena tlačítkem s programovatelnými reakcemi.

Nabízí funkci Alarm Verification (ověřování poplachů). Siréna komunikuje se sběrníci ústředny a je z ní napájena.

Je adresovatelná a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	5 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	30 mA
Siréna	piezo elektrická, 85 dB/m
Rozměry	80 x 80 x 28 mm
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2
dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4
Třída prostředí dle	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Dále splňuje	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN IEC 63000, ČSN EN 62368-1
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o.