

Bezdrátový detektor teploty

Kód: JA-151TH

Na základě změřené teploty umožňuje ovládat topení pomocí programovatelného výstupu ústředny. Všechny funkce se nastavují v MyJABLOTRON, takže uživatel může kdykoliv a odkudkoliv vše sledovat a ovládat.



Popis produktu:

Pro správnou funkci je nutné pro komunikaci s MyJABLOTRON využívat jak GSM, tak i LAN komunikátor. Funkce spínání programovatelného výstupu není garantovaná v případě poruchy externí komunikace nebo výpadku serverů.

- Až 2 teploměry k ústředně mohou vzdáleně ovládat programovatelný výstup
- Manuální režim řízení teploty
- Notifikace při přetečení nebo podtečení nastavených teplot

Technická specifikace:

Napájení	Lithiová baterie typ CR2032 (3,0 V/0,2 Ah) Upozornění: Baterie není součástí balení
Proudová spotřeba (jmenovitá/maximální)	5 μ A/34 mA
Typická životnost baterie	cca 2 roky
Odesílání reportu nízké baterie	< 2,3 V
Komunikační kmitočet	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikační dosah	cca 200 m (přímá viditelnost)
Rozměry	55 x 27 x 16 mm
Hmotnost	13 g
Rozsah měřených teplot	-20 °C až +70 °C
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +70 °C
Přesnost měření v rozsahu pracovních teplot	$\pm 0,5$ °C
Splňuje	ETSI EN 300 220, ČSN EN 60950-1, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022