

Sběrníkový detektor teploty

Kód: JA-111TH

Na základě změřené teploty umožňuje ovládat topení pomocí programovatelného výstupu ústředny. Všechny funkce se nastavují v MyJABLOTRON, takže uživatel může kdykoliv a odkudkoliv vše sledovat a ovládat.



Popis produktu:

Pro správnou funkci je nutné pro komunikaci s MyJABLOTRON využívat jak GSM, tak i LAN komunikátor. Funkce spínání programovatelného výstupu není garantovaná v případě poruchy externí komunikace nebo výpadku serverů.

- Až 2 teploměry k ústředně mohou vzdáleně ovládat programovatelný výstup
- Manuální režim řízení teploty
- Notifikace při přetečení nebo podtečení nastavených teplot

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	5 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	5 mA
Rozměry	55 x 27 x 16 mm
Hmotnost	12 g
Rozsah měřených teplot	-20 °C až +70 °C
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +70 °C
Přesnost měření v rozsahu pracovních teplot	±0,5 °C
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022