

Bezdrátová vnitřní siréna do zásuvky

Kód: JA-152A

Výrobek je bezdrátovým komponentem systému JABLOTRON 100+. Siréna slouží pro indikaci poplachu uvnitř objektu. Je možné ji využít i pro další akustické indikace jako jsou aktivace PG výstupů, příchodové/odchodové zpoždění nebo domovní zvonek.



Popis produktu:

Stiskem tlačítka sirény lze utiřit poplach nebo vyvolat tísňový poplach. Pro případ výpadku napájení je vybavena zálohovacím akumulátorem.

Siréna dále disponuje sabotážním senzorem pro detekci vytažení ze zásuvky.

Siréna zabírá v systému jednu pozici.

K dispozici jsou až 4 různé melodie pro ozvučení domovního zvonku.

Technická specifikace:

Napájení	230 V AC, 50-60 Hz; třída ochrany II
Rozsah napájecího napětí	90 – 253 V AC
Jmenovitý proud	4 mA
Maximální proud	13 mA
Akumulátor/životnost	3,2 V, 400 mAh (BAT-3V2-CR2) / 3 roky
Akumulátor/minimální napětí při zátěži	3,0 V
Akumulátor/maximální napětí bez zátěže	3,6 V
Akumulátor/prahová hodnota pro hlášení poruchy akumulátoru	2,6 V
Akumulátor/maximální proud akumulátoru	308 mA
Typ napájecího zdroje	typ A
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	7 mW
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Typ výstražného zařízení	typ Y/24h záloha
Zvuky (melodie)	8 volitelných pro indikaci PG
Akustický výkon při poplachu	100 dB/1 m
Rozměry (bez vidlice)	90 x 70 x 45 mm

Hmotnost	150 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah provozních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Stupeň krytí	IP40 dle ČSN EN 60529
Mechanická odolnost	IK08 dle ČSN EN 50102
Splňuje	ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-4, ČSN EN 50131-5-3+A1, ČSN EN 50131-6 ed. 2+A1, ČSN EN 300 220-1,-2, ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50581
Podmínky provozování dle	Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10