

Sběrníková siréna vnitřní zálohovaná

Kód: JA-110A II

Sběrníková siréna pro vnitřní prostředí JA-110A II je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému.



Popis produktu:

Siréna je vybavena tlačítkem s programovatelnými reakcemi.

Nabízí funkci Alarm Verification (ověřování poplachů). Siréna komunikuje se sběrníci ústředny a je z ní napájena.

Je adresovatelná a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (9...15 V)
Doplňková volitelná záloha akumulátorem	BAT-3V2-CR2 (400 mAh)
Proudová spotřeba (klidová)	5 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu (maximální)	120 mA
Typ výstražného zařízení	typ Z/12h záloha
Siréna	piezo elektrická, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Rozměry	80 x 80 x 35 mm
Hmotnost (s akumulátorem)	92 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Splňuje	ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-4, ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032 ed. 2, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50581
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)