

Bezdrátový kombinovaný PIR detektor pohybu s detektorem tříštěním skla - šedý

Kód: JA-162PB-GR



Výrobek je bezdrátovým komponentem systému JABLOTRON. Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov a k detekci rozbití skleněných ploch tvořících plášť budov. Obsahuje dva nezávislé detektory (v ústředně zabírá 2 pozice). K detekci pohybu osob využívá PIR senzor. Rozbití skleněných ploch detekuje detektor tříštění skla GBS na základě změn tlaku vzduchu a charakteristických zvuků rozbíjení skla.

Popis produktu:

Detektor je určen k montáži proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K, JA-107K a vyššími modely.

Technická specifikace:

Napájení	2x lithiová baterie CR123A (3,0 V/1500 mAh)
-----------------	---

Upozornění	Baterie nejsou součástí balení.
-------------------	---------------------------------

Typická životnost baterií	cca 3 roky
----------------------------------	------------

Detekce nízkého napětí baterií	<2,7 V
---------------------------------------	--------

Spotřeba klidového proudu	46 uA
----------------------------------	-------

Maximální odběr proudu	50 mA
-------------------------------	-------

Komunikační frekvence	868,1 MHz
------------------------------	-----------

Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	<25 mW
--	--------

RF dosah	500 m (přímá viditelnost)
-----------------	---------------------------

Doporučená instalační výška	2,2 až 2,5 m and úrovní podlahy
------------------------------------	---------------------------------

Detekční úhel/vzdálenost PIR	90°/12 m
-------------------------------------	----------

Detekční úhel/vzdálenost GBS	90°/9 m
-------------------------------------	---------

Rozměry, hmotnost (bez baterií)	150 x 63 x 40 mm, 135 g
--	-------------------------

Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN ETSI EN 300 220-1,2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN IEC 62368-1, ČSN EN IEC 63000, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50131-2-7-1, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6
Podmínky provozování dle	ČTÚ VO-R/10
Doporučený vrut	2 x o 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)