

Bezdrátový skrytý magnetický detektor

Kód: JA-152M

Vyhodnocuje otevření oken nebo dveří. Instaluje se skrytě mezi rám a křídlo, bez narušení interiéru i při dodatečné montáži bez potřebné stavební přípravy.

Výrobek je kompatibilní pouze s ústřednami JA-103K a JA-107K.



Popis produktu:

Instalace je možná do běžných "Eurooken", plastových dveří apod., kde je mezi křídlem a rámem prostor alespoň 10mm. Detektor se umísťuje na rám do horní poloviny, mimo místa, kde hrozí stékání vody a kde nebrání pohybu zamykacího mechanismu.

Detektor komunikuje obousměrně, nastavení se provádí kompletně a pohodlně ze SW F-Link.

Magnetické detektory umožňují systému:

- Spolehlivě detekovat narušitele ještě před jeho vstupem do objektu.
- Střežit obálku domu, zatímco se jeho obyvatelé uvnitř mohou volně pohybovat (noční režim, trvalá přítomnost domácích mazlíčků...).
- Upozornit na otevřené okno při odchodu z objektu.
- Efektivně řídit další domovní technologie, například automaticky vypnout topení nebo ventilaci při otevřeném oknu, rozsvítit před domem při otevření dveří apod.

Technická specifikace:

Napájení	2x Lithiová baterie, typ CR2032 (3,0 V / 0,2 Ah) Upozornění: baterie nejsou součástí balení.
Typická životnost baterií	cca 2 roky
Nízké napětí baterie	<2,4 V
Jmenovitý odběr proudu	13,1 µA
Maximální odběr proudu	28 mA
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Rozměry detektoru	191 x 24 x 7 mm
Hmotnost (bez baterií)	32 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II (dle EN 50131-1)
Prostředí	rozšířené vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +60 °C

Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 62368-1, EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 300 220-2, EN IEC 63000
Podmínky provozování dle Všeobecného oprávnění	ČTÚ č. VO-R/10
Doporučený vrut	4x ø 3 mm (zápustná hlava)