

# Bezdrátový magnetický detektor mini - antracitová

Kód: JA-151M-AN

Detektor JA-151M je určen k detekci otevření okna nebo dveří. Má jedinečný malý rozměr. Je vhodný pro obytné i komerční prostory.



## Popis produktu:

Je napájen lithiovou baterií typu CR2032.

Je adresovatelný a v zabezpečovacím systému obsazuje jednu pozici.

## Technická specifikace:

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájení</b>                              | Lithiová baterie typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)<br>Upozornění: Baterie není součástí balení |
| <b>Typická životnost baterie</b>             | cca 2 roky (pro max. 20 aktivací denně)                                                 |
| <b>Komunikační pásmo</b>                     | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON                                                           |
| <b>Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)</b> | 3 mW                                                                                    |
| <b>Komunikační dosah</b>                     | cca 200 m (přímá viditelnost)                                                           |
| <b>Rozměry detektoru</b>                     | 27 x 55 x 16 mm (detektor), 16 x 55 x 16 mm (magnet)                                    |
| <b>Klasifikace</b>                           | stupeň 2                                                                                |
| <b>dle</b>                                   | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-6, ČSN EN 50131-5-3                                      |
| <b>Prostředí dle ČSN EN 50131-1</b>          | II. vnitřní všeobecné                                                                   |
| <b>Rozsah pracovních teplot</b>              | -10 až +40 °C                                                                           |
| <b>Dále splňuje</b>                          | ČEN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1                        |