Sběrnicová dotyková klávesnice s čtečkou RFID - šedá



Kód: JA-116E-GR

Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání systému pomocí dotykové obrazovky, která zobrazuje stav systému a jeho komponent po platné autorizaci. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K a JA-107K.

Popis produktu:

Certifikace GRADE 3 pro vysoké nároky: Produkt je plně kompatibilní s instalacemi, které vyžadují stupeň zabezpečení 3. Je vhodný nejen pro běžné komerční aplikace (kanceláře) a instituce (školy, úřady), ale i pro **provozy s vyšší mírou rizika**, jako jsou zlatnictví, sklady léčiv i zbraní, archivy, pošty a další.

Uživatelské rozhraní je sjednoceno s mobilní aplikací MyJABLOTRON.

Technická specifikace:

Typ ovládacího zařízení	typ B
Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (8–15 V)
Proudová spotřeba pro volbu zálohy	40 mA
Jmenovitý odběr proudu (vypnutý displej)	118 mA
Maximální odběr proudu (pro volbu kabelu)	240 mA
Pracovní frekvence RFID	125 kHz Pro splnění GRADE 3 je RFID čtečka vypnuta a autorizace je možná pouze zadáním kódu!
Maximální intenzita magnetického pole RFID	-5,4 dBµA/m (ve vzd. 10 m)
Rozměry	94 x 183 x 31 mm
Hmotnost	248 g

Klasifikace	Stupeň zabezpečení 3 / třída prostředí II (dle EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Kiwa Nederland b. v.
Splňuje	EN 62311, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-3, T 031
Podmínky provozování	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
Doporučený vrut	4x ø 3,5 x 40 mm (půlkulatá hlava)