

Bezdrátová dotyková klávesnice s čtečkou RFID

Kód: JA-156E

Klávesnice je bezdrátovým komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání systému pomocí dotykové obrazovky, která zobrazuje stav systému a jeho komponent po platné autorizaci. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KRY.



Popis produktu:

Uživatelské rozhraní je sjednoceno s mobilní aplikací MyJABLOTRON

Technická specifikace:

Typ ovládacího zařízení (ACE) typ B

Napájení z externího zdroje +12 V DC (8-15 V)
Typ A (dle ČSN EN 50131-6)
Upozornění: Akumulátor není součástí balení.

Zálohovací baterie Li-Ion Polymerová baterie

Napětí/kapacita 3,7 V/2500 mAh, doporučený typ BAT-3V7-2500

Maximální kapacita 2520 mAh

Minimální kapacita 2500 mAh

Typická výdrž akumulátoru >48 hodin

Detekce nízkého napětí 3,5 V

Maximální doba dobití akumulátoru na 80% kapacity 6-7 hodin

Jmenovitý odběr proudu (vypnutý displej) 58 mA

Maximální odběr proudu (zapnutý displej) 280 mA

Komunikační frekvence 868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Maximální radiofrekvenční výkon (ERP) <25 mW

Komunikační dosah cca 200 m (volný terén)

Pracovní frekvence RFID 125 kHz

Maximální intenzita magnetického pole RFID	-5,4 dBμA/m (ve vzd. 10 m)
Rozměry	95 x 183 x 30 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	258 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí I (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní
Rozsah pracovních teplot	0 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN ETSI EN 300 220-1, -2, ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN IEC 62368-1, ČSN EN IEC 63000, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6
Podmínky provozování	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
Doporučený vrut	4 x o 3,5 x 40 mm s půlkulatou hlavou