

Sběrníkový modul pro bezdrátové připojení komponentů JA-100

Kód: JA-111R

Rádiový sběrníkový modul JA-111R slouží k připojení všech bezdrátových zařízení systému JABLOTRON 100+. Pro dokonalé pokrytí zabezpečeného prostoru lze instalovat do systému až 3 moduly JA-111R. Modul je dodáván bez plastu PLV-JA111R



Popis produktu:

Elektronika modulu je umístěna v předním díle krytu a je osazena nasunovací svorkovnicí, což umožňuje pohodlné připojení kabelů. V zadní části jsou umístěny vylamovací otvory pro kabely.

Modul komunikuje se sběrníci ústředny a je z ní napájen.

Modul je určený pro instalaci mimo ústřednu a používá se jako druhý nebo třetí v systému. Pokud je potřeba mít rádiový modul v ústředně doporučujeme zakoupení ústředny s rádiovým modulem - sada JA-10xKR-xx.

Technická specifikace:

Kompatibilní s	F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájení	ze sběrnice ústředny: 12 V (9...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	35 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu (maximální)	80 mA
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	25 mW
Komunikační dosah	300 m
Rozměry	43 x 160 x 23 mm
Hmotnost (pouze elektroniky)	70 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II / ACE typu B (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Telefication B.V.
Splňuje	ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3+A1, ČSN EN 50131-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50581, T 031

**Podmínky provozování dle Všeobecného
oprávnění**

ČTÚ VO-R/10