

Rozbočovač Ethernetu PoE - 4 portový

Kód: JI-114Z

Rozbočovač Ethernetu slouží k snadnému a rychlému rozšíření lokální sítě LAN. Je vybaven čtyřmi výkonnými porty PoE pro datové připojení a napájení IP kamer JABLOTRON jedním kabelem. Rozbočovač podporuje sítě s rychlostí jak 10 Mbps tak i 100 Mbps.



Popis produktu:

Rozbočovač podporuje sítě s rychlostí jak 10 Mbps tak i 100 Mbps.

Technická specifikace:

Napájení (síťovým adaptérem z 230 V AC)	51 V DC
Maximální proud	1,25 A
Komunikační rozhraní	5x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
PoE porty	4
Prioritní porty	1 (první port)
Maximální zatížení jednoho portu	30 W
Celkové maximální zatížení	58 W
PoE standart	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maximální délka kabelu CAT-5e s PoE:	
- funkce EXTEND Vypnuta (10/100 Mbps)	150 m
- funkce EXTEND Zapnuta (10 Mbps)	250 m
Rychlost přenosu	Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex)/20 Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex)/200 Mbps (Full Duplex)
Podporované protokoly přenosů	Ethernet: kat. 3 nebo vyšší, UTP/STP Fast Ethernet: kat. 5 nebo vyšší, UTP/STP
Maximální kapacita přenosu	1 Gbps
Provozní vlhkost	10 % až 90 %, bez kondenzace
Rozsah pracovních teplot	0 °C až +40 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až +70 °C
Stupeň krytí	IP20
Rozměry, váha	132 x 28 x 94 mm, 300 g

Splňuje

EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013
