Sběrnicový magnetický detektor s detekcí cizího magnetického pole - šedý

Kód: JA-113M-GR



Výrobek je komponentem systému JABLOTRON. Slouží k detekci otevření dveří, oken apod. Detektor má volitelnou reakci (pulsní nebo stavovou). Je určen k montáži proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Popis produktu:

Certifikace GRADE 3 pro vysoké nároky: Produkt je plně kompatibilní s instalacemi, které vyžadují stupeň zabezpečení 3. Je vhodný nejen pro běžné komerční aplikace (kanceláře) a instituce (školy, úřady), ale i pro **provozy s vyšší mírou rizika**, jako jsou zlatnictví, sklady léčiv i zbraní, archivy, pošty a další.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (9–15 V)
Porucha nízkého napájecího napětí	<8,8 V
Jmenovitý odběr proudu	2,5 mA
Maximální odběr proudu	12,5 mA
Rozměry detektoru	20 x 86 x 20 mm
Rozměry magnetu	16 x 55 x 15 mm
Hmotnost	18 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 3 / třída prostředí II (dle EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Kiwa Nederland b. v.

Splňuje	T 031, EN 50131-1, -2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Doporučený vrut	2x ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)