

Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID - antracitová

Kód: JA-154E-AN

JA-154E je obousměrně komunikující bezdrátový přístupový modul s LCD displejem, klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 segmenty JA-192E.



Popis produktu:

JA-154E je obousměrně komunikující bezdrátový přístupový modul s LCD displejem, klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 segmenty JA-192E.

Umožňuje ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů.

Implementovaná funkce inteligentní rádiové aktivace vstupem Smart Radio Wake-up (SRW) umožňuje automatické ukončení režimu spánku v zajištěném systému během příchodového zpoždění.

Modul je napájen alkalickými bateriemi.

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace:

Napájení	4 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5 V Upozornění: Baterie nejsou součástí balení
Typická životnost baterie	1 - 2 roky dle nastavení
Příkon při použití externího napájení	0,5 W
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikační dosah	cca 200 m (volný terén)
RFID	125 kHz
Rozměry	102 x 145 x 33 mm
Hmotnost	350 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2
dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3
Prostředí	II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1)
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Ve shodě s	ČSN ETSI EN 300 220, ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

Podmínky provozování

ČTÚ č. VO-R/10
