

# Bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID - šedá

Kód: JA-153E-GR

JA-153E je obousměrně komunikující bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty.



## Popis produktu:

Umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů.

Implementovaná funkce inteligentní rádiové aktivace vstupem Smart Radio Wake-up (SRW) umožňuje automatické ukončení režimu spánku zajištěném systému během příchodového zpoždění.

Modul je napájen alkalickými bateriemi.

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

## Technická specifikace:

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájení</b>                              | 2 ks alkalické baterie typ LR6 (AA) 1,5 V<br>Upozornění: Baterie nejsou součástí balení |
| <b>Typická životnost baterie</b>             | 1 - 2 roky dle nastavení                                                                |
| <b>Komunikační pásmo</b>                     | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON                                                           |
| <b>Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)</b> | 16 mW                                                                                   |
| <b>Komunikační dosah</b>                     | cca 200 m (volný terén)                                                                 |
| <b>Příkon při použití externího napájení</b> | 0,5 W                                                                                   |
| <b>RFID</b>                                  | 125 kHz                                                                                 |
| <b>Rozměry</b>                               | 102 x 96 x 33 mm                                                                        |
| <b>Hmotnost</b>                              | 200 g                                                                                   |
| <b>Klasifikace</b>                           | stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3                           |
| <b>Prostředí dle ČSN EN 50131-1</b>          | II. vnitřní všeobecné                                                                   |
| <b>Rozsah pracovních teplot</b>              | -10 °C až +40 °C                                                                        |
| <b>Dále splňuje</b>                          | ČSN ETSI EN 300 330, ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1  |
| <b>Podmínky provozování</b>                  | ČTÚ č. VO-R/10                                                                          |