

# Sběrníková čtyřsegmentová klávesnice s displejem a RFID čtečkou

Kód: JA-115E



Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání a signalizaci aktuálního stavu systému. Je vybavena čtyřmi segmenty. Jejich popisy se zobrazují na LCD displeji. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K a JA-107K.

## Technická specifikace:

|                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ ovládacího zařízení</b>                      | B                                                                                                               |
| <b>Napájení</b>                                     | ze sběrnice ústředny 12 V DC (8-15 V)                                                                           |
| <b>Proudová spotřeba při záloze (klidová)</b>       | 18 mA                                                                                                           |
| <b>Maximální proudová spotřeba pro volbu kabelu</b> | 150 mA                                                                                                          |
| <b>Pracovní frekvence RFID</b>                      | 125 kHz                                                                                                         |
| <b>Maximální intenzita magnetického pole RFID</b>   | -5,4 dBμA/m (ve vzd. 10 m)                                                                                      |
| <b>Rozměry</b>                                      | 110 x 136 x 33 mm                                                                                               |
| <b>Hmotnost</b>                                     | 285 g                                                                                                           |
| <b>Klasifikace</b>                                  | stupeň zabezpečení 2/trída prostředí II                                                                         |
| <b>Dle</b>                                          | ČSN EN 50131-1                                                                                                  |
| <b>Prostředí</b>                                    | vnitřní všeobecné                                                                                               |
| <b>Rozsah pracovních teplot</b>                     | -10 °C až +40 °C                                                                                                |
| <b>Průměrná provozní vlhkost</b>                    | 75% RH, bez kondenzace                                                                                          |
| <b>Certifikační orgán</b>                           | Trezor Test s.r.o. (č. 3025)                                                                                    |
| <b>Splňuje</b>                                      | ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 63000, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3 |
| <b>Podmínky provozování</b>                         | dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10                                                                        |
| <b>Doporučený vrut</b>                              | 4 x o 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)                                                                             |