

Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla

Kód: JA-180PB

JA-180PB je kombinací detektoru pohybu JA-180P PIR a detektoru rozbití skla v jednom zařízení. Každý detektor komunikuje s ústřednou jako samostatné zařízení.



Popis produktu:

Duální detektor rozbití skla reaguje na tlakovou vlnu s následnou analýzou zvuku rozbíjeného skla, aby byla zajištěna vysoká odolnost proti falešným poplachům.

Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou

- JS-7904 chodbová
- JS-7910 zvířecí
- JS-7902 záclonová

Detektor je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému dvě pozice.

Technická specifikace:

Napájení PIR části	Lithiová baterie typ CR14500 (AA) 3,6 V/2,45 Ah Upozornění: Baterie nejsou součástí balení
Napájení GBS části	Lithiová baterie typ CR14250 (1/2AA) 3,6 V/1,2 Ah Upozornění: Baterie nejsou součástí balení
Typická životnost baterií	cca 3 roky (spánek PIR senzoru 5 min.)
Komunikační kmitočet	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Doporučená instalační výška	2,5 m nad úrovní podlahy
Úhel detekce / detekční pokrytí PIR senzoru	120°/12 m (se základní čočkou)
Detekční vzdálenost rozbíjení skla	9 m (sklo min. 60 x 60cm)
Prostředí dle ČSN EN 50131-1	II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 až +40 °C
Rozměry, váha	110 x 60 x 55 mm, 120 g

Klasifikace dle

ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50131-2-7-1, ČSN EN 50131-5-3 stupeň 2

Dále splňuje

ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

Podmínky provozování

ČTÚ VO-R/10/