

Sběrníková venkovní klávesnice se čtečkou RFID

Kód: JA-123E

Klávesnici se čtečkou bezdotykových čipů lze použít k aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládání přístupu (dveřního zámku) nebo k ovládání zabezpečovacího systému.



Popis produktu:

Klávesnice má jeden ovládací segment, čtecí plochu a optickou signalizaci stavu systému.

Technická specifikace:

Napájení ze sběrnice ústředny	(9...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	15 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	15 mA
Krytí dle ČSN EN 60529	IP65
Mechanická odolnost dle ČSN EN 50102	IK08
Pracovní frekvence RFID	125 kHz
RFID karty	JABLOTRON 100
Rozměry	46 x 151,5 x 22,5 mm
Délka připojovacího kabelu	3,0 m
Rozsah pracovních teplot	-25 °C až +60 °C
Prostředí dle	ČSN EN 50131-1 IV. venkovní všeobecné
Klasifikace	stupeň 2
dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3,
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
Podmínky provozování	ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11