

# Modul telefonního komunikátoru

Kód: JA-190X

Ústředna s tímto modulem předává poplachové hlasové zprávy, komunikuje s pultem centrální ochrany a umožňuje vzdálený přístup. Komunikátor pracuje pouze s tónovou volbou. Je vybavený základní přepěťovou ochranou.



## Technická specifikace:

|                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Způsob telefonní volby</b>                              | DTMF                                                                                                  |
| <b>Detekce přítomnosti telefonní linky</b>                 | volitelný parametr                                                                                    |
| <b>Počet vytáčených čísel pro hlasové zprávy s JA-101K</b> | 8                                                                                                     |
| <b>Počet vytáčených čísel pro hlasové zprávy s JA-106K</b> | 15                                                                                                    |
| <b>Klasifikace</b>                                         | Stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II                                                               |
| <b>- dle</b>                                               | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-10, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, SIA DC-02, SIA DC-05 |
| <b>- průměrná provozní vlhkost</b>                         | 75 % RH, nekondenzující                                                                               |
| <b>- třída přenosového systému - hlasové komunikace</b>    | ATS 2                                                                                                 |
| <b>- třída přenosového systému - digitální komunikace</b>  | ATS 4                                                                                                 |
| <b>- digitální přenosové protokoly</b>                     | ADM-CID (DTMF), SIA-DCS (FSK)                                                                         |
| <b>Hmotnost</b>                                            | 28 g                                                                                                  |
| <b>Připojuje se</b>                                        | analog. rozhraní dle ČSN EN 301437,TBR 21                                                             |
| <b>Dále splňuje</b>                                        | ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1                                      |