

Modul LTE komunikátoru

Kód: JA-191Y

Modul LTE komunikátoru je určen pouze pro poplachovou zabezpečovací ústřednu JA-101K nebo JA-106K, která patří do systému JABLOTRON 100.



Popis produktu:

Ústředna osazená JA-191Y komunikuje pomocí mobilní sítě s pultem centrální ochrany, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy. Zároveň umožňuje vzdálené nastavování systému pomocí SW F-Link.

Technická specifikace:

Napájení modulu	8-15 V DC (z ústředny)
Průměrný proudový odběr	cca 22 mA (závisí na síle GSM)
Špičkový proudový odběr	670 mA
Pracovní pásma GSM modulu:	2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz
	3G 900/2100 MHz (B8, B1)
	4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz
	(B20, B8, B3, B1, B7)
Klasifikace	Stupeň zabezpečení 2/Třída prostředí II (dle EN 50131-1)
Rozměry	82 x 38 x 32 mm
Hmotnost	29 g
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až 40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Kompatibilní RCT (ARC přijímač)	dle komunikačních protokolů
SPT komunikátor typu	SPT type Z (rozšiřující modul ústředny)
AS/SPT	rozhraní Pass-Throught
Podporovaná ATS třída/komunikační protokol	

ATS třída	ATS rozhraní	Přenosový protokol
SP2	GSM-SMS	JABLO SMS
SP3-SP5	GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09
DP4	LAN (IP) GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09
Certifikační orgán		Trezor Test (č. 3025)
Splňuje		EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09