

Vysílač bezpotenciálového spínače

Kód: JB-160J

Vytvořte vypínač přesně tam, kde ho potřebujete, a to i bez sekání do zdí nebo v místech, kam není šance přivést kabeláž. Osvětlení, ovládání vrat, bran i spotřebičů – bezdrátový ovladač pod vypínač JB-160J zvládne vše.



Popis produktu:

KLÍČOVÉ BENEFITY

- **Využití pro chytrou automatizaci**
Modul slouží k bezdrátovému předání uživatelských povelů ústředně, která je následně zpracuje podle konkrétní aplikace a potřeb zákazníka.
- **Instalace bez stavebních úprav**
Umožňuje dodatečně vytvořit vypínač v požadovaném místě i bez stavební přípravy nebo dostupnosti síťového napájení.
- **Flexibilní změny interiéru**
Snadné přestěhování vypínače na vhodnější místo při změně dispozice místnosti nebo rozmístění nábytku.
- **Nízký profil**
S tloušťkou pouhých 9,7 mm se modul snadno schová do instalační krabice přímo pod mechaniku vypínače.
- **Neviditelná a univerzální integrace**
Lze jej kombinovat s libovolnými vypínači či spínači, aniž by se musel měnit jejich design, takže se nenaruší vzhled interiéru.

S tímto miniaturním bateriovým vysílačem proměníte jakýkoliv standardní vypínač v dálkové ovládání pro váš **ekosystém JABLOTRON**.

JB-160J je ideální v situacích, kdy zákazník potřebuje ovládat osvětlení nebo jinou technologii a hledá **maximální flexibilitu, komfort a rychlé řešení**.

Technická specifikace:

Parametr	Hodnota
Dostupné barvy	Šedá – základní technická
Komunikace se systémem	Bezdrátová obousměrná asynchronní
Systémová kompatibilita	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Rozměry	39,8 x 37,3 x 9,7 mm (připojovací vodiče 120 mm)
Hlavní napájení	Baterie (1x lithiová 3V CR2032 (BAT-3V0-CR2032); typická životnost 2 roky)
Počet logických vstupů	1 vstup proti COM (nesmí být připojen cizí potenciál)
Doporučené příslušenství	JB-161HN, JB-162/3N-PLUG, JB-164/5N-PLUG, AC-160-DIN, AC-160-C
Prostředí instalace	Třída II – Vnitřní všeobecné

Teplotní odolnost -10 až +40 °C
