

IP kamera vnitřní/venkovní 2MP - BULLET

Kód: JI-112C

Videoverifikační kamery poskytují uživateli a PCO vizuální potvrzení toho, co bylo příčinou poplachu a co se v objektu děje. Při jakékoliv události pořídí záznam automaticky, uživatel je tak v obraze, když se něco stane.



Popis produktu:

Velkou výhodou je velmi snadná instalace, i bez pokročilé znalosti IT technologií. Kamery jsou plně integrované do aplikace MyJABLOTRON a na úrovni cloudu spolupracují se systémem JABLOTRON 100+. Zákazník tak má veškeré informace o svém objektu přehledně k dispozici na jednom místě.

Kamera pořizuje barevné video s rozlišením HD nebo Full HD. V případě špatných světelných podmínek se přepne do nočního režimu, ve kterém používá IR (Infra Red) přísvit.

Základní funkce kamery jsou:

- Videosekvence
 - Video obsahující záznam 30 s před událostí (např. poplach nebo zajištění) a 30 s po ní.
 - Uživateli přehledně zobrazuje, co bylo příčinou události a co se dělo bezprostředně po ní.
 - Uživatel si může její vytvoření i vyžádat z aplikace MyJABLOTRON.
- Záznam
 - Souvislé ukládání videa s volitelnou historií (3 nebo 7 dní).
 - Uživatel má k dispozici plnou historii, aby se do ní mohl kdykoliv podívat a zjistit, co se v konkrétní okamžik v objektu dělo.
- Živé video
 - Je spustitelné z webové i mobilní verze aplikace MyJABLOTRON.
 - Uživatel se může kdykoliv podívat, co se v objektu děje.

Technická specifikace:

Napájení napájecím konektorem	12 V DC
	alternativně z datového připojení PoE (dle normy 802.3Aa - 48V)
Proudová spotřeba ve dne (klidová)	200 mA
Proudová spotřeba v noci (s přísvitem IR)	350 mA
Počet pixelů	2 Mpix
Rozlišení kamery	1920 x 1080 bodů
Počet snímků za sekundu	8
Objektiv Bullet	4 mm (úhel záběru 90°)
Typ objektivu	deskový M12

Snímač	1/3" CMOS
WDR - kompenzace protisvětla	120dB
Možnosti otočení kamery	0°- 360°
Možnosti nastavení kloubu	Horizont: 0°- 360° Vert: 0° - 100°
Datový tok při 8 snímcích/sek	cca 256 kbps/HD, cca 512 kbps/FullHD
Komunikační rozhraní	RJ-45 10M/100M Ethernet
Dosah IR přísvitu	max. 50 metrů (2x IR LED)
IR úhel přísvitu	70°
Prostředí	venkovní všeobecné
Rozsah pracovních teplot Bullet	-30 °C až +60 °C, max. vlhkost 75%
Stupeň krytí	IP67
Rozměry, váha	300 x 90 x 90 mm, 500 g
Splňuje	EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012