

Bezdrátový pokojový termostat

Kód: JA-150TP

Slouží k měření a řízení pokojové teploty. Termostat rozšiřuje možnosti systému JABLOTRON 100+ v oblasti domácí automatizace jednoduché zónové regulace. Ke spínání topení se používá standardních programovatelných výstupů ústředny.



Popis produktu:

V objektu lze instalovat až 16 termostatů, které mohou řídit 16 nezávislých okruhů. Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+, je adresovatelný a obsazuje jednu pozici v systému.

- Plná integrace do MyJABLOTRON = přehled o aktuálním stavu a ovládání termostatu na dálku
- Automatické přepnutí na ekonomickou teplotu při zajištění
- Režim týdenního kalendáře
- Možnost přepnutí na manuální nastavení teploty
- Možnost vypnutí v případě, že objekt má být jen temperován
- Blokování topení při otevřeném okně
- Report v případě přehřátí nebo zamrznutí
- Jednoduché ovládání kolečkem
- Graf historie teploty

Technická specifikace:

Napájení	2 ks alkalická baterie AA (LR6) 1,5 V Upozornění: Baterie nejsou součástí balení
Typická životnost baterie	cca 2 roky
Komunikační kmitočet	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	10 mW
Rozměry	66 x 90 x 22 mm
Hmotnost	60 g
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +70 °C
Rozsah měřených teplot	-10 °C až +70 °C
Třída regulátoru teploty	I. (dle nařízení (EU) č. 813/2013)
Přínos regulátorů k sezónní	?S = 1% (dle nařízení (EU) č. 813/2013)
Prostředí dle	II. vnitřní všeobecné (dle EN 50131-1)
Přesnost měření v rozsahu pracovních teplot	±0,1 °C

Dále splňuje

ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022

Podmínky provozování

ERC REC 70-03 (ČTU VO-R/10)
