


Univerzální vysílač

Kód: JA-155J

Výrobek je bezdrátovým komponentem systému JABLOTRON 100+ a je určen především k montáži do automobilů. Slouží k dálkovému ovládání spotřebičů, např. otvírání garážových vrat.



Popis produktu:

Vysílač může být naučen i do multifunkčních relé (MFR) řady AC-16x pro jejich ovládání dle zvoleného režimu. Jeden vysílač může být naučen i do více MFR s jinou funkcí.

Technická specifikace:

Napájecí napětí	12-24 V DC ($\pm 30\%$)
Jmenovitý proud	5 mA
Maximální proud	20 mA
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	1 mW
Komunikační dosah	až 300 m (přímá viditelnost)
Volitelná reakce vstupů	1 či 2 impulzy napájení
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +85 °C
Rozsah skladovacích teplot	-10 °C až +40 °C
Rozměry, hmotnost	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Krytí	IP41
Splňuje	ČSN ETSI EN 300 220-1,-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50581, EHK 10
Podmínky provozování	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10 (ERC/REC 70-03)