

Sběrníkový modul pro bezdrátové jednosměrné periferie JA-80

Kód: JA-110R 80

Rádiový modul sloužící ke komunikaci systému JABLOTRON 100 s jednosměrnými bezdrátovými periferiemi systému JABLOTRON 80 Oasis. Umožňuje modernizaci bezdrátového systému Oasis na systém JABLOTRON 100 se zachováním některých původních prvků.



Popis produktu:

Rádiový modul JA-110R 80 lze v systému kombinovat s moduly JA-11xR, které komunikují s komponenty JABLOTRON 100 (např. klávesnice, sirény, kamerové PIR apod.).

Periferie podporované modulem JA-110R 80:

- Detektory JA-8x
- Ovladače RC-8x

Nepodporované periferie:

- Klávesnice JA-8xF
- Kamerové PIR JA-84P
- Opakovač JA-80Z
- Sirény JA-80x
- Termostaty TP-xx
- Výstupní moduly AC-8x a UC-82
- Ústředny JA-8xK

Technická specifikace:

Kompatibilní s	F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájení: ze sběrnice ústředny	12 V (9...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	25 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu (maximální)	25 mA
Komunikační frekvence	868,5 MHz
Rozměry	150 x 40 x 23 mm
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2, dle: ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3
Prostředí	II. vnitřní všeobecné dle ČSN EN 50131-1
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C

Dále splňujeČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

Podmínky provozováníČTÚ VO-R/10
