

Chytrá zásuvka s měřením spotřeby (French)

Kód: JB-164N-PLUG

Snadná a flexibilní instalace. Ideální řešení pro spínání elektrického topného žebříku, přímotopu, ale třeba i dekorativního osvětlení. Mějte pod kontrolou nejen spotřebič, ale i jeho dopad na energetickou náročnost celé budovy. Výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K, JA-102K a JA-152KR.



Popis produktu:

Zásuvka kopíruje zvolený PG výstup ústředny a velmi jednoduše tak umožňuje automatizovat a zefektivnit provoz elektrického topení, osvětlení i dalších spotřebičů.

Zvládne trvalé zatížení až 16A při 230V.

Elektrická spotřeba připojeného zařízení je přehledně zobrazena v MyJABLOTRON.

Prosvětlené tlačítko indikuje stav zásuvky a zároveň umožňuje ovládání libovolného PG výstupu.

Technická specifikace:

Jmenovité napájecí napětí	110-230 V AC / 50-60 Hz
Vlastní příkon při 230 V AC (min / max)	0,4 W / 1 W
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximální RF výkon (ERP)	<25 mW
Anténa	vnitřní
Zatížitelnost kontaktů zásuvky - třída ochrany II + FE:	
- Maximální spínané napětí	250 V AC
- Odporová zátěž ($\cos \varphi = 1$)	max. 16 A
- Indukční, kapacitní zátěž ($\cos \varphi = 0,4$)	max. 8 A
Rozměry	70 x 70 x 77,6 mm
Hmotnost	105 g
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Splňuje	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Podmínky provozování	Všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/10