

## Venkovní siréna

Kód: OS-350

Siréna OS-350 je venkovní nezálohovaná siréna, vybavená dvojicí sabotážních kontaktů pro detekci otevření krytu a stržení sirény ze zdi. V siréně je integrován výkonný blikač, zajišťující dobrou optickou lokalizaci aktivní sirény.



### Popis produktu:

V případě potřeby (pro zvýšení akustického výkonu) je možné osadit druhý piezoelektrický měnič ACM-OS360. Tělo sirény je vyrobeno z mechanicky odolného plastu, z vysokou barevnou stálostí, odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Odolnost elektronických částí proti vzdušné vlhkosti je zajištěna dvouvrstvým lakováním desky spojů, jako sabotážní kontakty jsou použity zapouzdřené jazýčkové kontakty.

Pro vyšší míru zabezpečení je vhodné použít variantu sirény s vestavěným zálohovacím akumulátorem, typové označení OS-360 nebo OS-365.

### Technická specifikace:

<b>napájení</b>	10 až 17 V DC
<b>odběr</b>	250 mA/12 V
<b>siréna</b>	piezoelektrická, 112 dB/1 m
<b>- s přídatným piezoelektrickým měničem ACM-OS360</b>	116 dB/1 m
<b>stupeň krytí</b>	IP 34D
<b>stupeň zabezpečení 2</b>	dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4
<b>třída prostředí IV.</b>	venkovní všeobecné -25 až +60°C
<b>rozměry</b>	230 x 158 x 75 mm
<b>EMC</b>	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022
<b>bezpečnost</b>	ČSN EN 60950-1