Univerzální silové relé na DIN lištu

Kód: RB-524-DIN

Výrobek je určen pro montáž na DIN lištu do elektrických rozvaděčů. Slouží ke spínání spotřebiče s parametry max. 250 V/16 A.



Popis produktu:

Poskytuje galvanicky oddělený přepínací kontakt výstupního silového relé dimenzovaný na zkušební napětí 4kV. Univerzální řešení vstupu umožňuje, že ovládací napětí se může pohybovat v rozsahu 5 – 24 V.

Technická specifikace:

Rozsah ovládacího napětí	5 až 24 V DC
Proudová spotřeba	5 V - 80 mA, 12 V - 40 mA, 24 V - 25 mA
Zatížitelnost kontaktů silového relé	
(galvanicky odděleny od ovládacích svorek)	třída ochrany II
- maximální spínané napětí	250 V AC/24 V DC
- odporová zátěž (cos?=1)	max. 16 A
- indukční, kapacitní zátěž (cos?=0,4)	max. 8 A
- halogenové osvětlení	max. 1000 W
- stejnosměrný DC	384 W
- minimální DC spínaný výkon	0.5 W
Průřez připojovaných vodičů	max. 2 x 1,5 mm^2 max. 1 x 2,5 mm^2
Rozměry, váha	18 x 90 x 65 mm, 50 g
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 až + 40 °C
Krytí	IP-20
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 DIN lišta EN60715